
LC SHUTTERS



Ontwerp:
Louise Campbell

Concept:
De armatuur straalt hoofdzakelijk naar beneden gericht licht uit. Het geperforeerde patroon van het scherm zorgt voor zachte verlichting rondom de armatuur. Tevens, draagt de perforatie bij aan het op een decoratieve manier verlichten van de buitenkant van het scherm, wanneer het is ingeschakeld, waardoor de contouren van de armatuur gehandhaafd blijven ongeacht of het is ingeschakeld of uitgeschakeld. De lichtbron is omgeven door een opalen diffuser, dat waarborgt dat de armatuur 100% verblindingsvrij is, en dat de armatuur geschikt is voor verschillende soorten lichtbronnen die zorgen voor dezelfde lichtspreading en comfort. En tenslotte, laat de vorm van de diffuser een prachtig uitzicht toe in de toekomst.

Gewicht:
Min: 3,3 kg Max: 3,4 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Specification notes:
De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louispoulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

Kleur:

Wit, gepoedercoat. Wit, gepoedercoat met gekleurde openingen.

Materiaal:

Scherf: Getrokken aluminium. Gestanst en reliëfgedrukt. Ophanging: Gepoedercoat spuitgegoten aluminium. Diffuser bol: Roterend gevormd polypropyleen.

Montage:

Ophanging: Kabel 2x1mm². Baldakijn: Ja. Kabellengte: 3m.

Resultaten (2)



LICHTBRON	KLEUR	ARTIKELNR.	
1X70WE27	WT	5741092903	>
1X70WE27	WT MET KLEUREN	5741092916	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

LC SHUTTERS DIFFUSER BOL

5741094590

LC SHUTTERS 70WOPHANGING

5741094600

BALDAKIJN WT 2-DELIG, TOPHAT ®

5749329034