
LP GRAND SURFACE MOUNTED

**Ontwerp:**

Christian Flindt

Concept:

De cirkelvormige armatuur geeft de indruk van een reeks samenvallende ringen rond een centraal geplaatste horizontale diffuser. Een grote schuine reflector vormt een omtrek rond de diffuser en vermindert het contrast langs de rand. Een gedraaide bovenreflector heeft de perfecte kromming om in een brede hoek licht naar boven te verspreiden. Een gekleurd buitenscherm omvat de reflector en creëert een samenspel van lichtreflectie, dat zorgt voor een sierlijke gloed op de buitenkant van de onder- en bovenreflector. In totaal ontstaan vier lichtringen rond de centrale diffuser.

Kleur:

Reflector: mat wit gesatineerd, Buitenscherm (buiten): mat (zwart en champagne) of glans (wit), nat gelakt oppervlak, Diffuser: glans.

Gewicht:

Min: 5,8 kg Max: 42,1 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I met aarde.

Materiaal:

Bovenreflector: Ø 580: ABS, Ø 880/Ø 1480: PE,
 Onderreflector: PE, Behuizing Ø 580: ABS, Ø
 880/Ø1480: PE, Buitenscherm: Ø 580/Ø 880: ABS,
 Ø 1480: PUR, Diffuser: PMMA.

Montage:

Type ophanging: kabel 5x0,75mm² met kabel en
 draad. Ø 580/Ø 880: 1x5x0,75mm² met kabel en 3
 draden, Ø 1480: 2x5x0,75mm² met kabel en 4
 draden Kap baldakijn: Ø580/Ø 880: ja, Ø 1480:
 nee. Lengte kabel en draad: 4 m. Muurbeslag Ø
 580: ja, Ø 880/Ø 1480: nee, Plafondbeslag Alle
 groottes: ja, Oppervlakte: losse kabel met stekker
 voor primaire zijde van installatie in pakket,
 Doorlussen: nee.

Resultaten (9)



AFMETINGEN	CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	LICHTTECHNIEK	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
Ø 1480	3000K 200.0 21585	200WLED 3000K	WT	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	108	5742584009 >
Ø 1480	3000K 200.0 21585	200WLED 3000K	CHAMPAGNE	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	108	5742584012 >
Ø 1480	3000K 200.0 21585	200WLED 3000K	ZWART	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	108	5742584025 >
Ø 580	3000K 47.0 4665	60WLED 3000K	WT	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	99	5742583945 >
Ø 580	3000K 47.0 4665	60WLED 3000K	CHAMPAGNE	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	99	5742583958 >
Ø 580	3000K 47.0 4665	60WLED 3000K	ZWART	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	99	5742583961 >
Ø 880	3000K 114.0 11021	114WLED 3000K	WT	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	97	5742583974 >
Ø 880	3000K 114.0 11021	114WLED 3000K	CHAMPAGNE	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	97	5742583987 >
Ø 880	3000K 114.0 11021	114WLED 3000K	ZWART	M/LICHT N/BOVEN	OPBOUW	DALI	97	5742583990 >