
MUNKEGAARD MINI



PRIVATE RESIDENCE, SIPOO

Ontwerp:

Arne Jacobsen

Concept:

De armatuur straalt een diffuus en aangenaam naar beneden gericht licht uit. De witte opalen schijf zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het oppervlak. Het opalen front lijkt door de manier van ophanging boven het plafond te zweven, waarbij het licht wegglipt via de opening tussen de schijf en de armatuur. Hierdoor ontstaat een andere visuele ervaring.

Kleur:

Metalen roestvrijstalen satijn. Opaalwit

Materiaal:

Diffuser: Opaal acrylaat. Plafondring: Roestvrij staal

Montage:

Dikte van het plafond: 5-32 mm. Plafonduitsnede: Ø 105 mm. Doorlussen: Niet goedgekeurd. Driver geïntegreerd

Gewicht:

Min: 0,6 kg Max: 3,3 kg

Klasse:

Bescherming tegen binnendringing van vocht IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:

Geleverd met lichtbron. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louispoulsen.com.

in behuizing. Ga voor meer informatie naar
www.louispoulsen.com.

Resultaten (4)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	SPANNING/FREQUENTIE	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
-	-	120-277V	GESATINEERD VERCHROOMD, 905	TYPE IC	-	-	10000136957 >
-	-	120-277V	GESATINEERD VERCHROOMD, 905	TYPE IC	-	-	10000136958 >
3000K 15.0 473	15WLED 3000K	NVT	GESATINEERD VERCHROOMD	NVT	DIM 1-10V	32	5742586845 >
3000K 15.0 473	15WLED 3000K	NVT	GESATINEERD VERCHROOMD	NVT	DALI	32	5742586858 >