

---

## OSLO MINI

---

**Ontwerp:**

Kurt Nørregaard

**Concept:**

De armatuur straalt een smalle band naar beneden gericht licht uit. De reflectorringen richten een kleine hoeveelheid licht naar het plafond, waardoor een zachte en harmonische overgang tussen armatuur en plafond ontstaat. Ze verkleinen ook de schitteringshoek, waardoor hinder bij voorbijgangers tot een minimum beperkt blijft.

**Kleur:**

Wit, gepoedercoat.

**Materiaal:**

Schermen: getrokken staal en aluminium.

**Montage:**

Dikte van het plafond: 5-32 mm. Plafonduitsnede: Ø 105 mm. Aansluitdoos: 1x2x4 mm<sup>2</sup>. Doorlussen: Niet

**Gewicht:**

Min: 0,6 kg Max: 3,3 kg

**Klasse:**

Bescherming tegen binnendringing van vocht IP20. Isolatieklasse II.

**Informatie:**

Geleverd met lichtbron. Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: [www.louispoulsen.com](http://www.louispoulsen.com).

goedgekeurd. Driver geïntegreerd in behuizing. Ga voor meer informatie naar [www.louispoulsen.com](http://www.louispoulsen.com).

## Resultaten (4)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	SPANNING/FREQUENTIE	KLEUR	MONTAGE	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
-	-	120-277V	WT, 035	TYPE IC	-	-	10000136959 >
-	-	120-277V	WT, 035	TYPE IC	-	-	10000136960 >
3000K 15.0 555	15WLED 3000K	NVT	WT	NVT	DIM 1-10V	37	5742586803 >
3000K 15.0 555	15WLED 3000K	NVT	WT	NVT	DALI	37	5742586816 >