

---

## PATERA

---

**Ontwerp:**

Øivind Slaatto

**Concept:**

De armatuur is een stralende bol die is opgebouwd uit kleine diamantvormige cellen. Elke cel is zorgvuldig ontworpen om licht op te vangen en de lichtbron af te schermen voor zichthoeken boven de 45 graden. Elke cel straalt. Onder de 45 graden zijn de velden open om licht naar beneden te richten. Een kleine hoeveelheid licht wordt ook naar boven gestuurd om het plafond te verlichten.

**Kleur:**

Mat wit.

**Materiaal:**

Scherm: Gesneden mat pvc. Ophanging: E27:  
Verchromd mat brons en gegoten acrylaat. Led: Mat wit.

**Gewicht:**

Min: 0,5 kg Max: 12,1 kg

**Klasse:**

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse: I (LED), II (E27).

**Informatie:**

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: [www.louispoulsen.com](http://www.louispoulsen.com).

**Montage:**E27 (Ø450/Ø600): Ophanging: Kabel, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>.E27 (Ø900): Ophanging: Kabel, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> en kabel.

Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 4m. Led

(Ø450/Ø600/Ø900): Ophanging: Kabel, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> en kabel. Kap bevat driver. Lengte snoer: 4 m.

## Resultaten (19)



AFMETINGEN	CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.	
Ø 450	-	1X100WE27	WT	NVT	-	5741099003	>
Ø 450	2700K 42.0 2307	42WLED 2700K	WT	DIM 1-10V	55	5741099016	>
Ø 450	2700K 42.0 2307	42WLED 2700K	WT	DALI	55	5741099032	>
Ø 450	3000K 42.0 2411	42WLED 3000K	WT	DIM 1-10V	57	5741099029	>
Ø 450	3000K 42.0 2411	42WLED 3000K	WT	DALI	57	5741099045	>
Ø 600	-	1X200WE27	WT	NVT	-	5741096941	>
Ø 600	2700K 65.0 3731	65WLED 2700K	WT	DIM 1-10V	57	5741096954	>
Ø 600	2700K 65.0 3731	65WLED 2700K	WT	DALI	57	5741096970	>
Ø 600	2700K 65.0 3731	65WLED 2700K	WT	WIRELESS BLUETOOTH	57	5741098509	>
Ø 600	3000K 65.0 3907	65WLED 3000K	WT	DIM 1-10V	60	5741096967	>
Ø 600	3000K 65.0 3907	65WLED 3000K	WT	DALI	60	5741096983	>
Ø 600	3000K 65.0 3907	65WLED 3000K	WT	WIRELESS BLUETOOTH	60	5741098512	>
Ø 900	-	1X200WE27	WT	NVT	-	5741098237	>
Ø 900	2700K 96.0 4963	96WLED 2700K	WT	DIM 1-10V	52	5741098240	>
Ø 900	2700K 96.0 4963	96WLED 2700K	WT	DALI	52	5741098253	>
Ø 900	2700K 96.0 4963	96WLED 2700K	WT	WIRELESS BLUETOOTH	52	5741098541	>
Ø 900	3000K 96.0 5196	96WLED 3000K	WT	DIM 1-10V	54	5741098266	>
Ø 900	3000K 96.0 5196	96WLED 3000K	WT	DALI	54	5741098279	>
Ø 900	3000K 96.0 5196	96WLED 3000K	WT	WIRELESS BLUETOOTH	54	5741098554	>

---

# SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

---

**PRODUCT NAME:**

BALDAKIJN WT 2-DELIG, TOPHAT ®

**BESTELNUMMER:**

5749329034