



Yuh Wand

Ontwerp:

GamFratesi

Concept:

De lamp zorgt voor een rechtstreeks, naar beneden gericht, niet-verblindend licht. De schermhoek kan worden aangepast voor een optimale lichtspreiding. Een kleine opening boven in de kap zorgt voor een zachte, sfeervolle naar boven gerichte verlichting. Het mechanische systeem biedt veel bewegingsvrijheid, waardoor de lichtbundel altijd op de gewenste plek kan worden gericht.

Kleur:

Verkrijgbaar in wit en zwart. Mat, nat gelakt.

Materiaal:

Scherm en wanddoos: gegoten aluminium. Staander: geëxtrudeerd messing.

Montage:

Kabeltype: kunststof snoer. Kabellengte: 2,5 m. Traploos dimbaar tussen 15 en 100%. Timerfunctie: 4 uur/8 uur. Lichtbediening: Schakelaar op de wanddoos. LED-driver: geïntegreerd in de wanddoos.

Gewicht:

Min: 2,2 kg Max: 2,2 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:

Met de knop op de wanddoos bedient u de functies aan/uit en de dimmer. De lamp gaat bij in- en uitschakelen geleidelijk aan c.q. uit. Met de traploze dimmer kiest u het gewenste lichtniveau tussen 15 en 100%. Dankzij de timerfunctie gaat de lamp na een bepaalde tijd automatisch uit. U kunt de timer instellen op 'uit', 4 uur of 8 uur. Daarnaast is het mogelijk om zelf het gewenste lichtniveau bij inschakelen van de lamp te kiezen. De LED-driver werd geïntegreerd in de wanddoos. Neem voor LED-vervangingskits a.u.b. contact op met Louis Poulsen. De innovatie van LED-technologie staat nooit stil. De vermelde specificaties zijn gebaseerd op de huidige stand van de technologie. Kijk voor alle actuele informatie over producten op onze website: www.louis Poulsen.com.

PRODUCT OVERVIEW

CCT/Watt/ Lumen	Lichtbron	Kleur	Efficacy	Artikelnr.
-	-	-	-	10000141311
-	-	-	-	10000141312
2700K 10.0 446	10W LED 2700K	ZWART	45	5743141409
2700K 10.0 446	10W LED 2700K	WIT	45	5743143193